

Peristaltické dávkovací pumpy

Peristaltic dosing pumps

18

● Peristaltická dávkovací pumpa

Jednoduchá peristaltická pumpa s krytím IP65, se snadnou instalací i výměnou hadičky.

Průtok: 1,5 l/h (při tlaku 1,5 bar)
Rozměry: 103 x 82 x 92 mm
Napájení: 230 VAC 50 Hz

● Peristaltic dosing pump

Simple peristaltic pump, IP65, Easy wall mounting and tubing replacements.
Flow rate: 1,5 l/h (back-pressure 1,5 bar)
Dimensions: 103 x 82 x 92 mm
Power supply: 230 VAC 50 Hz



93REF



S9900106234



S9900090057

Dávkovací pumpa Dosing pump					KG	cena Kč	€	
93REF	B	Peristaltická dávkovací pumpa, průtok 1,5 l/h Peristaltic dosing pump, flow rate 1,5 l/h			1	1,33	2 900,-	

● Dynamik time

Peristaltické čerpadlo s digitálním časovačem, krytím IP65 a možností nastavení rychlosti dávkování. Určeno pro dávkování flokulantu. Čerpadlo začíná dávkovat při detekci signálu a končí po nastavené době dávkování.

● Dynamic time

Peristaltic pump with digital timing and dosing speed adjustment, IP65. Pumps dosing starts at setspeed when a signal is detected and stops when the set dosing time finishes.

Technická data

- Rozměry: 127 x 102 x 102 mm
- Napájení: 100–240 VAC 50/60 Hz
- Režim: Plnění (MOM), Provoz (ON), Vypnuto (OFF)
- Průtok: 4, 2 nebo 1 l/h (při tlaku 1,5 bar)
- Vnější aktivační signál 24–240 VAC
- Doba dávkování: 0–999 s
- Digitální displej

Technical data

- Dimensions: 127 x 102 x 102 mm
- Power supply: 100–240 VAC 50/60 Hz
- Programming: Priming (MOM), Run (ON), Stand-by (OFF)
- Flow rate: 4, 2 or 1 l/h (back-pressure 1,5 bar)
- Input signal: 24–240 VAC
- Dosing time: 0–999 sec
- Digital display



S9900106234



S9900090057



93DYN

Dynamic time Dynamic time					KG	cena Kč	€	
93DYN	B	Dávkovací peristaltická pumpa DYNAMIK TIME – flokulant, časové spínání Peristaltic dosing pump DYNAMIK TIME – flocculant, timer			1	1,33	6 700,-	

● Basic time

Časově řízená peristaltická pumpa s krytím IP65. Minimální doba dávkování 1 minuta, průtok 1,5 l/h (při tlaku 1,5 bar). Možnost kontroly hladiny, provedení s digitálním/analogovým displejem

Rozměry:
234 x 162 x 108 mm
Napájení: 220-240 VAC
50/60 Hz


● Basic time

Time-controlled peristaltic pump, protection IP65. Minimal dosing time 1 minute, flow rate 1,5 l/h (back-pressure 1,5 bar). Unit with digital/analog display with possibility of level control.

Dimensions:
234 x 162 x 108 mm
Power supply: 220-240 VAC
50/60 Hz



9202031



9202030



RIC0151005



S9900106234



S9900090057

Dávkovací pumpa Dosing pump					KG	cena Kč	€	
9202030	B	Dávkovací peristalt. pumpa BASIC TIME Analog – časové spínání Peristaltic dosing pump BASIC TIME Analog – timer					6 329,-	
9202031	B	Dávkovací peristalt. pumpa BASIC TIME Digital – časové spínání Peristaltic dosing pump BASIC TIME Digital – timer					9 550,-	